

Двигатели асинхронные трехфазные Пониженной высоты модификаций 4АМН, 5АМН, 5АН

Двигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Степень защиты – IP23, климатическое исполнение и категория размещения – У3.

Двигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.).



Двигатели пониженной высоты

P, кВт	3000 об/мин		1500 об/мин		1000 об/мин		750 об/мин		600 об/мин			
	марка эл/дв	масса, кг	марка эл/дв	масса, кг	марка эл/дв	масса, кг	марка эл/дв	масса, кг	марка эл/дв	масса, кг		
15,00							4АМН 180 S8	175,0				
18,50			4АМН 160 S4	115,0	4АМН 180 S6	165,0	4АМН 180 M8	195,0				
22,00	4АМН 160 S2	110,0	4АМН 160 M4	135,0	4АМН 180 M6	180,0						
30,00	4АМН 160 M2	130,0	4АМН 180 S4	170,0	5АН 200 M6	240,0						
37,00	4АМН 180 S2	170,0	4АМН 180 M4	190,0	5АН 200 L6	265,0	5АН 225 M8	335,0				
45,00	4АМН 180 M2	185,0	5АН 200 M4	260,0	5АН 225 M6	315,0	5АМН 250 S8	440,0	5АН 280 A10	784,0		
55,00	5АН 200 M2	250,0	5АН 200 L4	290,0	5АМН 250 S6	440,0	5АМН 250 M8	470,0	5АН 280 B10	820,0		
75,00	5АН 200 L2	280,0	5АН 225 M4	340,0	5АМН 250 M6	475,0	5АМН 280 S8	705,0	5АМН 315MA10	1020,0		
							5АН 250 MB8	520,0			5АН 315 A10	985,0
							5АН 280 A8	743,0				
90,00	5АМН 250 S2	485,0	5АМН 250 S4	490,0	5АМН 280 S6	715,0	5АМН 280 M8	790,0	5АМН 315MB10	1140,0		
	5АН 225 M2	340,0			5АН 280 A6	700,0	5АН 280 B8	789,0	5АН 315 B10	1060,0		
110,00	5АМН 250 M2	530,0	5АМН 250 M4	540,0	5АМН 280 M6	800,0	5АМН 315 S8	935,0	5АН 355 A10	1260,0		
					5АН 280 B6	732,0	5АН 315A8	980,0				
132,00	5АН 250 M2	500,0	5АМН 280 S4	750,0	5АМН 315 S6	905,0	5АМН 315 M8	1020,0	5АН 355 B10	1340,0		
			5АН 250 MB4	520,0	5АН 315 A6	900,0	5АН 315 B8	1100,0				
			5АН 280A4	720,0								
160,00	5АМН 280 M2	770,0	5АМН 280 M4	835,0	5АМН 315 M6	1005,0	5АМН 315 MB8	1150,0	5АН 355 B10 C	1500,0		
	5АН 280 A2	744,0	5АН 280 B4	764,0	5АН 315 B6	980,0	5АН 355 A8	1340,0				
200,00	5АМН 315 S2	965,0	5АМН 315 S4	1050,0	5АМН 315 MB6	1150,0	5АН 355 B8	1460,0				
	5АН 280 B2	817,0	5АН 315 A4	900,0	5АН 355 A6	1240,0						
250,00	5АМН 315 M2	1105,0	5АМН 315 M4	1145,0	5АН 355 B6	1360,0						
	5АН 315 A2	950,0	5АН 315 B4	990,0								
315,00	5АМН 315 MB2	1200,0	5АН 355 A4	1290,0								
	5АН 355 A2	1310,0										
400,00	5АН 355 B2	1440,0	5АН 355 B4	1400,0								