

ДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ КРАНОВЫЕ

серий МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ

Двигатели предназначены для работы в режиме S3 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У1.

Двигатели используются в различных отраслях промышленности для привода грузоподъемных механизмов.



Крановые электродвигатели с фазным ротором

Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/мин	Масса, кг	Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/мин	Масса, кг	Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/ мин	Масса, кг
ДМТФ 011-6	1,4	880,0	56,0	МТН 312-6 **	15,0	962,0	230,0	4МТМ 225М8	30,0	715,0	390,0
ДМТФ 012-6	2,2	890,0	63,0	МТН 312-6	15,0	950,0	240,0	МТН 512-6	55,0	955,0	490,0
МТН 111-6 **	3,5	915,0	105,0	МТН 312-8 **	11,0	700,0	230,0	4МТМ 225Л6	55,0	955,0	490,0
ДМТФ 111-6	3,5	900,0	92,0	МТН 312-8	11,0	710,0	240,0	МТН 512-8	37,0	725,0	470,0
ДМТН 111-6	3,0	890,0	92,0	МТН 411-6 **	22,0	960,0	320,0	4МТМ 225Л8	37,0	725,0	470,0
МТН 112-6 **	5,0	915,0	125,0	МТН 411-6	22,0	960,0	270,0	МТН 611-6	75,0	955,0	740,0
ДМТФ 112-6	5,0	925,0	110,0	4МТ 200ЛА6	22,0	960,0	270,0	4МТМ 280С6	75,0	955,0	740,0
ДМТН 112-6	4,5	900,0	110,0	МТН 411-8 **	15,0	715,0	320,0	МТН 613-6	110,0	970,0	970,0
АМТФ 132 М6	5,0	925,0	120,0	МТН 411-8	15,0	715,0	275,0	4МТМ 280Л6	110,0	970,0	970,0
АМТН 132 М6	4,5	925,0	123,0	4МТ 200ЛА8	15,0	715,0	275,0	4МТМ 280С8	55,0	715,0	740,0
АМТФ 132 Л6	7,5	925,0	140,0	МТН 412-6 **	30,0	962,0	398,0	4МТМ 280М8	75,0	720,0	820,0
АМТН 132 Л6	7,0	925,0	140,0	МТН 412-6	30,0	960,0	300,0	4МТМ 280Л8	90,0	725,0	980,0
МТН 211-6 **	7,5	940,0	160,0	4МТ 200ЛБ6	30,0	960,0	300,0	МТН 611-10	45,0	570,0	715,0
АМТФ 211-6	7,5	925,0	156,0	МТН 412-8 **	22,0	715,0	390,0	4МТМ 280С10	45,0	570,0	715,0
АМТН 211-6	7,0	925,0	156,0	МТН 412-8	22,0	715,0	305,0	МТН 612-10	60,0	575,0	825,0
МТН 311-6 **	11,0	945,0	200,0	4МТМ 200ЛБ8	22,0	715,0	305,0	4МТМ 280М10	60,0	575,0	825,0
МТН 311-6	11,0	950,0	210,0	МТН 511-6	37,0	955,0	390,0	МТН 613-10	75,0	575,0	975,0
МТН 311-8 **	7,5	690,0	200,0	4МТМ 225М6	37,0	955,0	390,0	4МТМ 280Л10	75,0	575,0	975,0
МТН 311-8	7,5	700,0	220,0	МТН 511-8	30,0	715,0	390,0				

** электродвигатели производства ЭНЕРАЛ

Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором

Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/мин	Масса, кг	Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/мин	Масса, кг	Тип двигателя	Мощ-ть, кВт	Об/мин	Масса, кг
ДМТКФ 011-6	1,4	875,0	43,0	МТКН 311-6	11,0	900,0	200,0	МТКН 412-8	22,0	700,0	290,0
ДМТКФ 012-6	2,2	880,0	51,0	МТКН 311-8	7,5	695,0	200,0	4МТКМ 200ЛБ8	22,0	700,0	290,0
ДМТКФ 111-6	3,5	900,0	83,0	МТКН 312-6	15,0	915,0	220,0	МТКН 511-6	37,0	930,0	360,0
ДМТКН 111-6	3,0	910,0	83,0	МТКН 312-8	11,0	700,0	220,0	4МТКМ 225М6	37,0	930,0	360,0
ДМТКФ 112-6	5,0	910,0	97,0	МТКН 411-6	22,0	945,0	253,0	МТКН 511-8	30,0	700,0	360,0
ДМТКН 112-6	4,5	900,0	97,0	4МТК 200ЛА6	22,0	945,0	253,0	4МТКМ 225М8	30,0	700,0	360,0
АМТКФ 132 М6	5,0	905,0	103,0	МТКН 411-8	15,0	705,0	260,0	МТКН 512-6	55,0	925,0	460,0
АМТКН 132 М6	4,5	905,0	103,0	4МТК 200ЛА8	15,0	705,0	260,0	4МТКМ 225Л6	55,0	925,0	460,0
АМТКФ 132 Л6	7,5	905,0	120,0	МТКН 412-6	30,0	945,0	279,0	МТКН 512-8	37,0	700,0	450,0
АМТКН 132 Л6	7,0	900,0	120,0	4МТК 200ЛБ6	30,0	945,0	279,0	4МТКМ 225Л8	37,0	700,0	450,0